

AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL



L'AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL è un lubrificante multifunzionale utilizzabile per la lubrificazione di tutti gli organi e circuiti delle moderne macchine agricole, motore compreso, ad esclusione dei gruppi trasmissione particolarmente carichi dove sia espressamente prescritto dal costruttore un olio EP di livello API GL-5.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL

Gradazione SAE		15W-40
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	13,6
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	100
Viscosità a -20 °C	mPa·s	6100
Indice di viscosità	-	135
Punto di infiammabilità V.A.	°C	220
Punto di scorrimento	°C	-27
Massa volumica a 15 °C	kg/l	0,884

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- L'AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL è formulato per lubrificare tutti i tipi di motori agricoli (a benzina e diesel, anche sovralimentati) nonché tutti i servizi di bordo delle moderne macchine agricole (gruppi trasmissione/frizione, freni in bagno d'olio, prese di forza idrauliche e meccaniche, circuiti idraulici, etc.).
- L'attenta scelta delle basi lubrificanti e degli additivi conferisce al prodotto elevate caratteristiche disperdenti/detergenti, eccellente stabilità all'ossidazione, alto indice di viscosità con conseguente elevata fluidità a bassa temperatura, ottime proprietà antiusura anticorrosive, antischiuma assieme ad elevate proprietà "antistick e antisquawk" per la riduzione della rumorosità in frenata.
- L'AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL assicura notevoli benefici economici, semplificando al massimo le operazioni di stoccaggio e rifornimento ed impedendo di fatto errori di applicazione o miscele involontarie.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L'AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL risponde alle seguenti specifiche:

- API CE-SF
- ACEA E2
- API GL-4
- ALLISON C4
- CAT TO-2
- FORD M2C 159B
- JOHN DEERE JDM J27
- M.B. 228.1
- MF M 1139
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- API CF-4
- CCMC D4
- MB 227.1